

KAESER
KOMPRESSORER

Mobilkompressorer

Med SIGMA PROFIL, der er anerkendt i hele verden 

MOBILAIR M 57 Ydelse 5,6 m³/min



MOBILAIR M 57 –

mobile skruekompressorer med SIGMA PROFIL 



Ydelse 5,6 m³/min

M 57 er en entreprenørkompressor til høj belastning. Den arbejder støjsvagt og er brændstofbesparende. Motor og kompressorblok danner en ydelsesstærk og meget effektiv enhed:

- Kompressorblok med SIGMA PROFIL producerer mere trykluft ved brug af mindre energi
- effektiv 1:1-direkte drev – optimeret kraftoverførsel
- robust, vandkølet Kubota-motor med fire cylindre og ekstrem rolig gang
- motor og kompressorblok har lave omdrejningstal - hvilket forhøjer levetiden.



Brugervenlighed - skrevet med store bogstaver

Konceptet for M 57 er helt tilpasset brugerbehov. Langsom værdiforringelse, betjenings- og servicevenlighed er garanteret.

- godt placeret, overskuelig armaturtavle med temperaturvisning – nem og sikker betjening
- optimal adgang til alle servicesteder – stor servicevenlighed
- moderne lyd-dæmpet stålkabinet – lav støjemission
- zinkforbehandling og pulverlakering – optimal rustbeskyttelse



Patenteret antifroststyring – trykluft med kun lidt kondensat

Den patenterede anti-frost-styring, som specielt er udviklet til entreprenørkompressorerne, afstemmer automatisk driftstemperaturen til den til enhver tid gældende udendørs temperatur

Fordele er soleklare:

- Beskytter tryklufthammerne mod frysning
- forlænget levetid for trykluft-værktøjet



Alt det bedste under et kabinet

M 57 kompressoren opfylder forskrifterne om udledning af udstødningsgas COM II og EPA II. Under kappen findes der

- stort dimensioneret brændstof-beholder med stor reserve lang tid mellem de enkelte påfyldninger
- rummeligt værktøjsrum – god plads til opbevaring af værktøj og slange



Model	Kompressor		Fabrikat	Fire-cylindret dieselmotor				Brændstof-beholderindhold l	Driftsvægt kg	Anlæg		
	Volumen-strøm m ³ /min	Drifts-overtryk bar		Type	Nominel motorydelse kW	Omdrejningstal ved fuldlast o/min	Omdrejningstal ved tomgang o/min			Lydtryks-niveau dB(A)*	Lydtryks-niveau dB(A)**	Tryk-luftud-gang
M 57	5,6	7	Kubota	V2403M-Idi	33,6	2400	1800	105	1225	≤ 98	68	1 x G1 2 x G 3/4

*) iht. retningslinjer 2000/14/EG, garanteret lydtryksniveau - **) målefladelydtryksniveau fra ISO 3744, (r = 10 m)



KAESER Kompressorer A/S

Skruegangen 7 – 2690 Karslunde – Tlf: 4615 4334 – Fax: 4615 4335
www.kaeser.com – E-Mail: info.denmark@kaeser.com