

# KAESER-Dental

moderne, støjsvag og endnu mere ydelsesstærk



Betjeningspanel



Dentaltørrer



Styreenhed – PPS  
(Permanent-Power-System)

**NY!**

Lad Deres trykluftbehov  
kontrollere

- Robust KAESER-kvalitet "Made in Germany"
- Der er mulighed for at vælge den energibesparende dental-tørrer Seccomat, der sikrer tør og ren dentalluft
- Op til 94% effektiv drift med KAESER's "PPS" Permanent-Power-System
- Benyt Dem af KAESER's mangeårige erfaringer og opnå en sikker drift og lang levetid for Deres trykluftinstallation

Model	Trykluftkvalitet	Til behandlingsenheder		Maks. ydelse ved 5 bar	Ydelse i vedvarende drift ved 5 bar l/min	Højeste tryk (overtryk) bar	Beholder-volumen l	Nominel motorydelse kW	Lyd-tryks-niveau dB(A)	Mål i mm L x B x H
		maks.	i vedvarende drift							
Dental 1T *)	iht. EN ISO 7494-2:2003, tandlægevidenskab – tandlægebehandlingsapparater del 2: Vand- og luftforsyning (ISO 7484-2:2003)	1	1	65	52	7	24	0,75	65	480 x 430 x 720
Dental 3T *)		3	2	158	135	7	24	1,4(2,2)**)	71	500 x 490 x 710
Dental 5T *)		5	3	262	225	7	65	2,2	74	510 x 510 x 950
Dental 5/2T *)		10-12	7	524	472	7	90	2 x 2,2	77	1200 x 550 x 830

\*) kan også leveres uden dentaltørrer \*\*) kompressorenergibehov (installeret motorydelse)



## KAESER Kompressor A/S

Skuegangen 7 – 2690 Karslunde – Tlf. 7015 43 34 – Fax: 7015 4335  
www.kaeser.com – E-Mail: info.denmark@kaeser.com